

气动型
空压机/3.75KW

可使用粘度
500cP以下

大容量型，能有效对车床进行保养
能回收切削液，过滤切削液，进行再利用的清扫机

最大吸入量
110L/分

排出回收转换器

排出回收转换把手

液体ON/OUT转换



可确认桶内情况的透明顶板



滤网2种选择



APDQO-FS-i
用滤网
切粉用
不锈钢类型

●可水洗重复使用



APDQO-FF-i用滤网
研磨粉
滤袋类型

●可过滤铝·不锈钢
BC(CAC)·树脂等的
切粉·研磨粉·淤泥

●可水洗重复使用

APDQO-FS-i/FF-i

不使用电



使用压缩空气驱动，
不使用电，可连续工作。

安全阀

可自动调整大桶
内部的压力，
安全阀是标配。

浮球

满桶时，自动停止。



APDQO-FS100-i/FF100-i

※ 桶的容量有100L和200L可以选择，具体参数请咨询厂家。

- 不漏电安全
- 100L的桶仅需要5分钟就可完成回收
- 一个转换把手就可以自由切换液体的回收和吐出



视频参考

适用于机床大保养

大油桶用 气动过滤清扫机



在压缩空气的驱动下最大回收量 110L/分 最大吐出量 140L/分

在清扫机床液槽方面，可以有效防止因淤泥产生的恶臭、腐蚀。

在机油、液压油、润滑油的定期保养和除去废液中的异物方面，以及延长机器使用寿命，削减成本方面也有效果。

可以实现切削液的回收·过滤·再利用的清扫机

在回收切削液的同时过滤掉其中的异物，再把干净的切削液输送回机器实现再利用。




回收切削液

过滤切削液中的异物

吐出切削液·再利用

回收·过滤·再利用工作原理

含有切粉的切削液通过滤网，切粉被留在滤网内，干净的切削液被过滤在桶内。把过滤后的切削液回到机器的话，可以作为干净的切削液再次利用。



气动过滤泵 200L 大油桶用

APDQO-FS i / FF i 大容量型

型号	APDQO-FS i	APDQO-FF i
适用液体	切削液·一般油类·煤油·柴油	
滤网	SUS 滤网	滤袋
容量	180L	
空气消耗量 (吸入时)	690L/min	
吸入扬程	2.5m	
最大吐出量	140L/min	
最大吸入量	110L/min	
最大真空度	25KPa	
重量	25kg	38.5kg



APDQO-FS i / FF i

气动过滤泵 100L 大油桶用

APDQO-FS100 i / FF 100 i 普通型

型号	APDQO-FS 100 i	APDQO-FF 100 i
适用液体	切削液·一般油类·煤油·柴油	
滤网	SUS 滤网	滤袋
容量	100L	
空气消耗量 (吸入时)	320L/min	
吸入扬程	2.5m	
最大吐出量	140L/min	
最大吸入量	110L/min	
最大真空度	26KPa	
重量	30.5kg	



APDQO-FS100 i / FF 100 i

两种滤网可选择



切粉用
不锈钢类型

- 可水洗重复使用



研磨粉用
滤袋类型

- 可水洗重复使用



大油桶用移动脚轮

※详情请垂询厂家。

AQUA
SYSTEM CO.,LTD.
CHANGZHOU

安跨 (常州) 泵业有限公司

TEL : 0519-6988-1022

FAX : 0519-6988-5565

MAIL : aqua-cn@aqsys.co.jp

HP : www.aqsys-cn.com

江苏省常州市新北区创业路16号粤海工业园常州滨江园11c

代理店: