

HỆ THỐNG LÀM SẠCH DẦU CHO MÁY CẮT GỌT CNC

Loại khí nén
Áp suất cao hơn 5HP

Độ nhớt
Dưới 500 cP

Thùng chứa lớn có thể chứa nhiều tạp chất trong thời gian dọn bể, thu dọn dầu lẫn phôi cắt gọt.

**Công suất tối đa:
110 lít/
phút**

Đầu xoay

Cần gạt đảo chiều

Dùng để chuyển chế độ hút và xả



Có thể nhìn thấy bên trong thùng qua nắp kính trong suốt.



Gồm 2 loại lọc

Bộ lọc cho FS-i

Sử dụng cho tạp chất, phôi
Loại lưới lọc bằng Inox
Mắt lưới tiêu chuẩn: #30 Mesh và #400 Mesh

*Có thể vệ sinh để tái sử dụng



Bộ lọc cho FF-i

Sử dụng lọc làm bằng chất liệu vải không dệt
Nhôm, không gỉ, cho BC (CAC) và nhựa, vv, áp dụng để cắt, (bùn) đánh bóng.

*Có thể giặt để tái sử dụng

*Loại thùng 100L làm bằng thép không gỉ được khuyến khích để rửa và tái sử dụng, thay vì vải loại không dệt.



APDQO-FS-i/FF-i

Hoàn toàn không sử dụng điện.



Vận hành hoàn toàn bằng khí nén.

Van an toàn

Trong trường hợp áp suất vượt quá mức, không khí được xả ra từ thùng chứa.

Bóng nổi

Bóng nổi hoạt động tự động dừng lại khi chất lỏng trong thùng đầy.



APDQO-FS100-i/FF100-i

- Không có sự rò rỉ điện.
- Có thể hút 100 lít chất lỏng trong vòng 5 phút.
- Dễ dàng thay đổi chế độ hút/xả chỉ với một cần gạt.

YouTube



Cách bảo trì hệ thống làm sạch máy cắt gọt CNC



HỆ THỐNG LÀM SẠCH BỂ DẦU MÁY CẮT GỌT CNC

Khí áp suất đủ điều kiện, hệ thống có thể hút 100 lít/phút và xả 140 lít/phút.

- Làm sạch các chất cặn bã trong thùng chứa để tránh tình trạng mùi hôi và gỉ sét.
- Thường xuyên bảo trì và loại bỏ các tạp chất trong thùng chứa và có thể kéo dài thời gian sử dụng cũng như giảm chi phí khi sử dụng hệ thống lọc.

QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG

Thu thập chất lỏng cắt từ máy cắt gọt và lọc tạp chất lạ chỉ có chất lỏng sạch được giữ lại cho máy để tái sử dụng.




Thu thập dầu cắt gọt

Lọc lại các tạp chất lẫn trong dầu cắt gọt

Xả lại dầu cắt gọt và tái sử dụng dầu

Cơ chế thu gom, lọc và tái sử dụng chất lỏng

Sau khi chất lỏng lẫn tạp chất được thu gom, phôi được giữ lại trong lưới lọc chỉ có chất lỏng được giữ lại trong thùng chứa và nó có thể được tái sử dụng làm chất lỏng cắt gọt sạch.



Hệ thống làm sạch bể dầu máy cắt gọt CNC

Cho thùng chứa 200 lít

APDQO-FS-i/FF-i

Mã máy	APDQO-FS-i	APDQO-FF-i
Chất lỏng	Dầu cắt gọt - Dầu hỏa - Dầu nhẹ	
Loại lọc	Lọc Inox	Lọc Vải không dệt
Khả năng thu gom	180 lít	
Khí tiêu thụ	690 lít / phút	
Độ cao nâng tối đa	2.5 mét	
Khả năng hút tối đa	140 lít / phút	
Khả năng xả tối đa	110 lít / phút	
Áp lực chân không	25 kPa	
Trọng lượng	36.5 kg	38.5 kg



APDQO-FS-i/FF-i

Có 2 loại lọc



Lưới lọc Inox

Lưới lọc Vải không dệt

Hệ thống làm sạch bể dầu máy cắt gọt CNC

Cho thùng chứa 100 lít

APDQO-FS100-i/FF100-i

Mã máy	APDQO-FS100-i	APDQO-FF100-i
Chất lỏng	Dầu cắt gọt - Dầu hỏa - Dầu nhẹ	
Loại lọc	Lọc Inox	Lọc Vải không dệt
Khả năng thu gom	100 lít	
Khí tiêu thụ	320 lít / phút	
Độ cao nâng tối đa	2.5 mét	
Khả năng hút tối đa	140 lít / phút	
Khả năng xả tối đa	110 lít / phút	
Áp lực chân không	26 kPa	
Trọng lượng	30.5 kg	



APDQO-FS100-i/FF100-i

Lựa chọn khác

Lưới lọc Inox cho thùng chứa 100 lít



*Chân để cho thùng phuy

AQUASYSTEM TRADING (VIETNAM) CO., LTD

-----oOo-----

B1013, D6 Street, Viet-Sing Residential Area, An Phu Ward,
Thuan An Town, Binh Duong Province

☎ 0274.6559955



✉ aqtv@aqsys.vn

🌐 www.aqsys.vn

