

HỆ THỐNG LỌC TUẦN HOÀN CHO MÁY CẮT GỌT CNC

Loại khí nén

Áp suất cao hơn 5HP

Độ nhớt

Dưới 500 cP

Không phải dừng hoạt động máy, bạn vẫn có thể dọn dẹp bể dầu cắt gọt CNC

Với chức năng lọc đơn giản

Chức năng hút và xả tuần hoàn

Có thể sử dụng máy CNC trong quá trình vệ sinh bể dầu cắt gọt.



Những tạp chất sẽ được thu gom.



LỌC J-FS-i

Dùng lọc phôi, ba vớ
Lưới lọc Inox

Mắt lưới thông thường 40 Mesh

- Ngoài ra, còn có các mắt lưới khác như #100, #150 hay #200 Mesh
- Loại máy J-FS có thể thay đổi được bộ lọc bên trong.



LỌC J-FF-i

- Sử dụng lọc làm bằng chất liệu vải không dệt
- Áp dụng cho cho BC (CAC) và nhựa, vv, áp dụng để cắt, (bùn) đánh bóng.



*Có thể cung cấp lưới lọc theo nhu cầu khách hàng

Quá trình thu gom có thể được nhìn thấy



CHÂN ĐỂ



Có thể di chuyển dễ dàng đến những chỗ hẹp.

J-FS-i

ĐẦU XẢ

- Không rò rỉ điện, đảm bảo an toàn cho người lao động.
- Tiết kiệm thời gian vệ sinh bể dầu.
- Thiết kế đơn giản giúp thuận tiện trong việc vệ sinh ở những nơi khó khăn.

YouTube



Không cần ngừng máy CNC khi vệ sinh bể dầu cắt gọt CNC.



LỌC TUẦN HOÀN CHO BỂ DẦU CẮT GỌT CNC

Hiệu quả hoạt động trong thời gian nhất định.

Bạn có thể dễ dàng làm sạch dầu cắt gọt CNC, giúp loại bỏ các loại vi khuẩn có hại trong bể. Tránh tình trạng ma sát giữa các thành phẩm. Kéo dài tuổi thọ của chất lỏng làm mát, do kiểm soát chất lượng sản phẩm tốt hơn.

Hiệu quả vượt hơn 30% mong muốn

Trong khi vận hành máy móc, bạn có thể làm sạch chất lỏng cắt với thời gian ngắn hơn. Hiệu quả hoạt động được đảm bảo.




Cách bảo trì hệ thống lọc dễ dàng!

Tháo nắp trên và lấy bộ lọc ra. Sau đó, chỉ cần loại bỏ chất thải trong bộ lọc. Vì bộ lọc không gỉ, nên có thể vệ sinh để tái sử dụng. Không cần mua bộ lọc mới, mỗi khi sản phẩm được vận hành.



QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG

- (1) Nối ống khí với áp suất khí 0.4-0.6 Mpa.
- (2) Mở van hoạt động (ON/OFF)
- (3) Bắt đầu thu gom.
- (4) Chất lỏng sạch được trả lại bể dầu cắt gọt.



Hệ thống lọc tuần hoàn

Cho tạp chất, phôi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã máy	J-FS-i	J-FF-i
Chất lỏng	Dầu cắt gọt - Dầu hỏa - Dầu nhẹ	
Khí tiêu thụ	230 lít/ phút	
Độ cao nâng tối đa	4 mét	
Khả năng hút tối đa	60 lít / phút	
Công suất hút tối đa	60 lít / phút	
Phụ kiện	Loại lọc	Lưới lọc Inox Lưới lọc vải không dệt
	Loại ống hút	Ống hút thẳng
	Loại vòi	Vòi xả:Nhựa PVC (1,5mxΦ32) Vòi hút:PVC (3mxΦ25)
Thân máy / Vòi		Nhôm
Ron		ABS / NBR
Trọng lượng		36.0 kg

Có 2 loại lọc

Loại lọc Inox

*Có thể sử dụng máy J-FF với bộ lọc vải không dệt.



Loại lọc vải không dệt



Chúng tôi có thể gia công bộ lọc theo yêu cầu của Quý khách.

Loại lọc Inox

Mắt lưới 40 Mesh là tiêu chuẩn, nhưng #100, #150 và #200 cũng có sẵn theo tùy chọn của Quý khách.



Loại lọc vải không dệt

Tiêu chuẩn là loại #400, nhưng bộ lọc vải cho #100 và #200 cũng có sẵn theo lựa chọn của bạn.



AQUASYSTEM TRADING (VIETNAM) CO., LTD

-----oOo-----

B1013, D6 Street, Viet-Sing Residential Area, An Phu Ward,

Thuan An Town, Binh Duong Province

☎ 0274.6559955



✉ aqtv@aqsys.vn

🌐 www.aqsys.vn

