

Loại khí nén  
Áp suất 5HP/3HP

Độ nhớt  
Dưới 3000 cP

Bơm hoạt động bằng khí nén.  
Dùng để thu gom chất thải trong bể, bơm hút dầu.

Ứng dụng  
tại khu vực  
chống cháy  
nổ

APDQ1-25-i  
(chuyên hút)

APD-R-i  
(chuyên xả)

APDX1-25-i  
(chuyên hút và xả)

- Không sử dụng động cơ, ứng dụng cho cả chất lỏng chứa dị vật.
- Những khu vực chống cháy nổ, không sử dụng điện

Chất lỏng trong thùng chứa được thải ra hiệu quả, với hiệu suất tốt hơn so với các loại bơm sử dụng điện, cũng như cách thủ công.



## BƠM KHÍ NÉN THÙNG PHUY, chuyên dùng để xả.

Bơm hoạt động dựa trên nguyên lý thay đổi áp suất trong thùng chứa.

- Hoạt động tại những khu vực nguy hiểm, không cần sử dụng điện (điều khiển bằng khí nén).
- Có thể áp dụng kể cả chất lỏng dễ cháy.
- Có thể áp dụng cho cả Ni-tơ trong xi lanh.

Khớp nối khí  
30 PF



APD-R-i  
(chuyên xả)

Bơm khí nén thùng phuy chuyên xả Áp suất khí nén hơn 1 HP

### APD-R-i Giảm chi phí nhân công

Mã máy	APD-R-i	
Chất lỏng cho phép	Dầu	
Độ cao nâng để hút	2 mét	
Phụ kiện	Vòi phun	Van bi
	Ống dây	NBR (2mx32Φ)
	Dây tiếp đất	Được trang bị
Thân máy / Vòi	Nhôm/Thép mạ	
Ron	NBR	
Trọng lượng	4.4 kg	

**Dùng để xả chất lỏng hiệu quả.**

- Độ sâu tối đa của chất lỏng còn lại trong thùng 1
- Thiết kế an toàn được áp dụng.**
- Áp suất trong thùng chứa có thể điều chỉnh cho an toàn.

**Hoạt động ngay cả trường hợp khẩn cấp.**

- Khi khí nén được làm đầy, máy sẽ hoạt động tới khi khí trong thùng chứa thoát hết ra ngoài.

**Không có tiếng động**

- Máy hoạt động êm, không gây tiếng động lớn.

Bơm khí nén thùng phuy chuyên xả Áp suất khí nén hơn 1 HP

### APD-i Series Nhiều ứng dụng thích hợp với chất lỏng khác nhau

Mã máy	APD-20(25)-i	APD-20(25)N-i	APD-20(25)G-i	APD-20(25)GN-i	APD-20SUS-i	APD-20SUSN-i	
Chất lỏng cho phép	Dầu	Dầu	Dầu - Xăng	Dầu - Xăng	Dung môi	Dung môi	
Lượng xả (tại 1 cP)	65 lít/phút	55 lít/phút	55 lít/phút	50 lít/phút	40 lít/phút	35 lít/phút	
Độ cao nâng để hút	2m	2m	2m	2m	2m	2m	
Phụ kiện	Vòi phun	Van bi	Súng bơm	Van bi	Súng bơm	Van bi	
	Ống dây	PVC(2mx25(32)Φ)	PVC(2mx25(32)Φ)	PVC(2mx20(25)Φ)	PVC(2mx20(25)Φ)	SUS304(2mx20Φ)	SUS304(2mx20Φ)
	Dây tiếp đất	-	-	Được trang bị	Được trang bị	Được trang bị	Được trang bị
Thân máy / Vòi	Nhôm	Nhôm	Nhôm	Nhôm	SUS304	SUS304	
Ron	FKM	FKM	FKM	FKM	PTFE-FFKM	PTFE-FFKM	
Trọng lượng	4.4(5.6)kg	4.3(5.1)kg	5.6(7.4)kg	5.3(6.5)kg	7.8 kg	7.6 kg	

Khớp nối khí  
20PM



Đồng hồ áp suất

Dây tiếp đất  
Dùng cho dòng (G) và (AS)

APD-20-i  
(Chuyên xả)



Van bi



Súng bơm



Ống PVC



Ống chịu dầu



Ống Inox

AQUASYSTEM TRADING (VIETNAM) CO., LTD

-----oOo-----

B1013, D6 Street, Viet-Sing Residential Area, An Phu Ward,

Thuan An Town, Binh Duong Province

☎ 0274.6559955



✉ aqtv@aqsys.vn

🌐 www.aqsys.vn

