

待望の新品! グリス供給装置

グリスアッパー

型式 **GRU**

製品情報



特許申請中

推奨使用量: 2回転/回
グリス可能充填量: 4回転
0.47CC / 1回転



耐久性向上!!

性能維持!!

これ1つで繰り返し使える!!

使用方法

- ① キャップを回して外します。
- ② グリスを中に詰めます。
- ③ 閉めて回すとグリスが出ます。

※本製品にグリスは入っておりません。
※全グリス量は点検2回分です。(ネジ部に目印あり)
※グリスを詰め替えることで何回でも使用できます。

取付例



※1 AFG-18NLの取付例

取付可能製品

エアモーター式工場扇に対応。(他社製品でも使用可能)

スタンド型

フロア型

卓上型

壁掛型



AFG-18NL / AFG-24NL

AFF-18NL

AFD-18NL

AFK-18NL

仕様表

型式	GRU
推奨グリス	混和ちょう度 302 グリス (潤滑)
作動方式	手動ネジ式
接続口径	1/8
材質	AL
タンク容量 (cc)	3.8
重量 (g)	60

アシアシステム株式会社

TEL 0749-23-9123

<http://www.aqsys.co.jp/>

FAX 0749-23-9122

mail aqua@aqsys.co.jp

〒522-0081 滋賀県彦根市京町1丁目3番1号

name:FL-2023-06

2023.05 AZZZ