切削液・切粉・机床周边・工厂环境的改善



# 围绕机床・切削液管理

# 提供整体解决方案



# 切削液的管理工作请交给 安跨 (AQUASYSTEM)I吧!

### 大扫除用的清扫机

气动讨波洁扫机

**APDQO-F** 



将脏的切削液 回收・讨滤



段时间后

#### 注入干净的切削液

脏了的液槽



打扫后变干净了

气动插桶泵(排出型 APD-20系



又脏又臭!

用滤袋式样的解决方案

对课题背景和 改善内容进行 介绍



清扫机导入前的问题是: 设备增加后,清扫既麻 烦又费时间, 废液处理 也费钱。

安跨清扫机导入后,清 扫变的轻松了, 公司内一 致好评! 另外接受了用 高压水枪或者气枪对滤 袋进行清理的方案,效 果非常好, 有效解决了



某大型发动 机生产厂家

每个月2次用铁锹清扫液槽 既累又费时,费用高。



用铁锹清理油泥,3个人往外铲,需要30分钟 才能清理干净,太麻烦了!



使用APDQO-F过滤清扫机,只需要 5分钟就能清扫完。

可以给在严禁烟火区 域的机床输送油和切



直接斜着将切削液体倒入液槽,不方便 而且容易洒出来,效率太低了。



切削液体从桶中直接抽出,既轻松又不会 洒出来,桶内基本无残液!

### 根据客户需求,提出相应解决方案

想要提高更换切削液体的效率; 想要更换切削液; 想要提高加工精度;

想要过滤切削液中的切粉; 想要将润滑油再利用,降低成本; 想要延长刀具使用寿命。

### 机器不停机可以使用

循环式气动过滤机

J-FF-C



定期过滤维持油箱清洁

#### 安装在小桶上就可以使用

气动直空吸尘器 APPQO600-SET

切削液和切粉的回收 以及机器周围的清扫

用气动产品 帮客户解决 现场困扰

箭头指向的方向 是油箱清理后的 状态。

我公司产品可以对 现场进行 各种改善!

#### 身可以水洗的吸尘器

气动真空吸尘器 APPQO550系列

维持

定期的对切削液进行过滤, 切削液更换频率减少, 实现了成本的节约!



油箱内的切削液变脏造成了不良品增加, 经常清理油箱非常麻烦!



循环式过滤机可以过滤回收切粉,提高加工 精度,产品质量得到保障。

回收

回收浮油,回收脏的油,对 机床周边进行清扫的气动真 **空吸尘器** 



用勺子一点点将浮油的舀上来,太慢,效率



用我司的吸尘器,浮油很快吸入桶内,既能 减少恶臭,又能维持现场干净。

用气动真空吸尘器对工厂内 进行打扫,能彻底实施5S管



散落的金属粉用家用吸尘器进行清扫,不是 堵住了就是坏了,没办法,只能用扫帚打扫。



气动真空吸尘器,金属粒回收,5S必不可缺。



## **記动泵・气动清扫机**


想要 对机床内以及周边进行清理,对切削进行过滤和输送 从以前的人工清理⇒用我公司的气动产品进行清理

缩短时间・减轻重劳力

作业 时间 导入后 导入前

**削减经费** (人工费·加工不良减少)

年间 经费 1年 2年 3年后 维持加工精度





刀具使用寿命延长

导入我公司产品后解决了工厂的困扰,以上是导入前和导入后的对比图。

#### 产品详情

#### 气动过滤清扫机 APDQO-F系列

切削液的再利用 油箱清扫 机器大保养

- ·实现切削液再利用
- ·延长刀具使用寿命
- ·用气驱动,不漏电安全
- ·清扫最短5分钟完成
- · 液体过滤后可直接回到油箱

۳	PCI®ID 및 보I文티티JIII作								
	型	号	APDQO-FS SET i	APDQO-FF SET i					
	使用液体 使用液体粘度 容量 吸入时 空气消耗量 最大吸入扬程 最大吐出量 最大吸入量		水・油性切削液						
			500ср						
			200L						
			690L/min						
			2.5m						
			140L/min						
			160/min						
	本体		AL/铁/BS						
	材质	密封圈	NBR/FKM						
		软管	PVC(2m×Φ38)						
	重量	(KG)	60	60					

#### 循环式气动过滤机 J-F系列

机床无需停机, 循环过滤切削液

- ・机器无需停机
  - ·在线循环过滤
- ·延长刀具使用寿命 · 气动驱动可以连续工作 ·减少机器清扫时间 ·可以根据切削液种
- ・狭小空间可以使用 类进行调整配置



丑	델号	J-FS-C	J-FF-C
使用	<b>用液体</b>	水・油性切削液	
使用	夜体粘度	500ср	
空气	消耗量	230L/min	
最大	<b>及入扬程</b>	4m	
最大	吐出量	60L/min	
最大	吸入量	60L/min	
	本体	AL	
材质	密封圏	ABS树脂/NBR	
ASI DE	软管	吐出:强化PVC(Φ25*3m)	
		吸入: PVC(Φ32*1.5m)	
重量	∄ (KG)	36.3	37

#### 气动真空泵 (排出型) APD系列

#### 残液最多200cc 不会浪费液体 ※APD-20不包含桶

- · 残夜少 (约200cc)
- ·可以输送挥发性和 引火性液体
- ·200L闭口桶专用
- ·密闭加压排出专用
- ·压力表和安全阀双 重减压, 可以安全

使用



以上产品详情请垂询厂家,联系方式如下。

#### **「动真空吸尘器** (APPQO550/600系列)

回收浮油,工厂内部以及机床周边清扫



型	号	APPQO550	APPQO600
使用	液体	一般油体	
使用液	体粘度	3000ср	
空气	肖耗量	525L/min	475L/min
最大	及入量	80L/min	90L/min
扬	i程	2m	
	本体・喷枪	AL/SUS	
材质	密封圏	NBR	
	软管	PVC(Φ32*2m)	

#### 安跨(常州)泵业有限公司

TEL:0519-6988-1022 HP:www.aqsys.co.jp FAX:0519-6988-5565 MAIL:aqua-cn@aqsys.co.jp

地址: 江苏省常州市新北区创业路16号11C,

代理店