

造船厂·用船厂家

有困难请找

安跨泵业

AQUASYSTEM



AQUA
SYSTEM CO.,LTD.

我公司生产和销售，在严禁烟火区域可以使用的气动桶泵、气动真空吸尘器、气动送风机；可以移送燃料的半旋式手摇泵和隔膜泵以及应对尿素水的泵。以下推荐几款可以对造船厂·用船厂家的作业进行改善、提供便利的产品。

将高粘度的齿轮油从地上往高处移送
气动活塞插桶泵 PST系列
 不适用于室外环境
 适用于从桶内往外移送煤油·轻油·一般油体等的手摇泵
 手摇桶泵 HR系列/HF-1000



向大型发电装置输送燃料
半旋式手摇泵 YATUNAMI/KING系列
隔膜泵 - 下水道和狭窄场所用，可回收混入异物的海水和废液
 隔膜泵 HDO/EDO/ADO

不适用于室外环境
 适用于从桶内往外移送煤油·轻油·一般油体等的手摇泵
 手摇桶泵 HR系列/HF-1000

隔膜泵 - 下水道和狭窄场所用，可回收混入异物的海水和废液
 隔膜泵 HDO/EDO/ADO



可以回收和清扫船舱内的油和垃圾！
气动真空吸尘器带消音器 APPQO600系列

可以给船用内燃机输送尿素水，有废气净化效果
尿素水用泵 电动桶泵Ad系列

压缩空气驱动，向室外排气，换气用焊接烟雾的换气用
气动马达轴流型送风机 AFR系列（无需加油型）



广泛应用于造船厂和用船厂的产品

关于第一页介绍的产品具体详情如下，如有需要请与我公司联系！

可以移送油和燃料的泵

想要把高粘度液体一下子输送到高处时

气动活塞插桶泵PST-20G

- [1]最大押上能力50m
- [2]可将液体输送到高处和远处
- [3]可对应ISO460号油体

型号	PST-20G-i	
适用容器	200L闭口桶	
马达驱动方式	活塞式	
可对应粘度(cp)	20,000	
最大吐出量(1cp/L/min)	15	
最大押上扬程(m)	50	
附属品	吸入侧	耐油橡胶
	吐出侧	球阀式喷枪
重量	9.4	

气动 排出

空压机
2.25KW

粘度
20,000
cp以下



煤油、轻油、A重油的输送 (HR-2B)/HR-25G)
摇一圈最大吐出量1L(HF-1000)

手摇桶泵HR系列/HF-1000

- [1]手摇不费力，操作简单
- [2]螺栓结合器与桶紧密贴合固定
- [3]可根据液体种类进行选型

型号	HR-2B	HG-25G-i	HF-1000
适用容器	200L闭口桶		
驱动方式	手摇		
可对应粘度(cp)	500		
最大吐出量(cc/1圈)	240	1000	
最大押上扬程(m)	2		
附属品	软管	PE(1.2m×Φ25)	耐油PVC(1.2m×Φ25)
	其他	结合器、地线、滤网	PE(1.2m×Φ25)
重量	6.5	6.6	8

手动 排出



有油用·水用、圆型·相法兰盘连接，可根据用途进行选型，押上距离可以达到15m

半旋式手摇泵YATSUNAMI/KING系列

- [1]吸水6m(新泵使用时2.5m),压上15米
- [2]YATSUNAMI有法兰连接和圆形法兰连接
- [3]YATSUNAMI重要部分材质为铜(油用),全铜(水用), KING重要部分材质铜(油用)

(功能和用法)

本产品根据系列、型号、对应液体、法兰连接的不同，功能和用法也不同。具体请咨询我公司销售员。



拥有超强的吸力，可以移送水和燃料
手动，电动，气动三种类型可以选择

隔膜泵 HDO/EDO/ADO系列

- [1]高粘度液体和废油可以使用
- [2]手动(HDO)、电动(EDO)、气动(ADO)可以选择
- [3]吸入扬程、押上扬程都高的隔膜泵

手动 电动 气动 排出 吸入

(功能和用法)

本产品根据系列和型号不同，功能和用法也不一样。具体请咨询我公司销售员。

ADO-50-i

EDO-50-i

HDO1-20P-i



气动真空吸尘器

放在小桶上，垃圾和液体都能回收的万能气动式吸尘器

气动真空吸尘器APPQO600系列

- [1]放在20L桶上，可以连续工作
- [2]构造简单，泵头可以水洗
- [3]满桶自动停止工作，可以选配

型号	APPQO600	APPQO600P	APPQO600-SET
回收物	一般油体·切削油·垃圾·切粉		
可使用粘度(Cp)	3000		
吸入扬程(m)	2		
软管	PVC(2m×Φ32)		
附属品	吸嘴	圆扁吸嘴	
	其他	铁桶	移动脚架, 滤袋套
重量(kg)	7	13.2	23.8

空压机
3.75KW

气动 吸入

粘度
3000Cp以下
APPQO600-SET



手押式扫地机！船内和工厂内空旷的场所都可以使用

手押式扫地机AJL系列

- [1]不需要用电，用手推着走就可以
- [2]滚轴设计，细小的垃圾也能回收
- [3]手柄和刷头高度可以调节，可以立起来摆放，不占空间

型号	AJL550S-i	AJL750S-i	AJL920S-i
吸入口(mm)	250	380	650
吸尘能力(m³/h)	2200	3000	3680
储存盒容量(L)	25	50	40
外形尺寸 (长*宽*高)mm	700*570*	1120*750	1350*970
重量(kg)	7	13.2	23.8

手动



AJL750S-i

其他能送风机的泵

可以给船用内燃机输送尿素水
有废气净化效果

输送尿素水的泵

- [1]有气动、电动、手动三种
- [2]大桶、IBC箱式容器都可以用
- [3]有预设和打印功能的自动取液机

手动 电动 气动 排出

(功能和用法)

本产品根据系列和型号不同，功能和用法也不一样。具体请咨询我公司销售员。

空压机
2.25KW
(气动)

Ad-2air-i

Ad-1-i HRB-20P



用强风快速冷却和换气
比一般电动送风机送风的范围大

气动马达轴流型送风机AFR系列(无需给油)

- [1]轻便，是一般电动耐压防爆送风机重量的1/4
- [2]不使用电，严谨有火和防爆区域可以使用
- [3]可以接通风管

型号	AFR-08NL-i	AFR-12NL-i
扇头直径(mm)	200	300
使用空压机(Mpa)	0.4-0.6Mpa	
空气消耗量(m³/min)	0.35	0.45
最大风量(m³/min)	120	200
最大转速(rpm)	3300	2800
重量(kg)	7.7	9.4

空压机
3.75KW

气动



AFR-08NL-i

AFR-12NL-i

AQUA
SYSTEM CO.,LTD.
CHANGZHOU

安腾(常州)泵业有限公司

TEL: 0519-6988-1022

FAX: 0519-6988-5565

MAIL: aqua-cn@aqsys.co.jp

HP: www.aqsys-cn.com

代理