

与气动泵一起使用，
即使在严禁烟火区域也可实现罐体内液面管理！

气动 液位计

适用液体
溶剂・水・切削液
一般油类・煤油・汽油

向桶内加液
GDA-HH i

向桶外排液
GDA-HL i

仅靠压缩空气
无需用电

即可驱动

的压力桶液位计
安全便利

达到设定液面后可自动停止

液面达到液位计感应口，即可停止供气（OFF）；
当液面降到液位计感应口以下，即可再次启动（ON）。

将客户的需求
转化为产品

满桶设置简单
调整位置用
调制解调器



空桶液面设置
轻轻一拉 拉环
※仅限排出时用



降到设定液面后可自动停止

液面降至液位计感应口，即可自动停止供气（OFF）；液面上升至液位计感应口，可再次自动启动（ON）。轻轻一拉液位计顶部拉环，可强制排出桶内残液。



气动液位计+气动桶泵 一整套气动产品设计方案

日语产品详情



+



【响应客户需求，推出这款气动液位计。仅需压缩空气即可同时驱动液位计和气动泵，安全性和性价比都很高的液面管理系统。】

吨桶·开口桶也可使用



IBC规格的塑料吨桶等大容量的液罐也可用，除了200L的普通铁桶，各种各样的液罐都可使用。

污水处理厂·药品厂案例



易产生沼气的污水处理厂，药品厂等严禁烟火区域也可放心使用。

参数表

型号	用途	适用液体	压缩空气	最大对应粘度	适用温度	材质	长度	重量
GDA-HH i	加液时用	溶剂·水 切削液/油 煤油·汽油	0.3~0.6MPa	3,000cP	0°C~60°C	AL/SUS	460mm	1.8kg
GDA-HL i	排液时用						1160mm	2.2kg

安跨(常州)泵业有限公司

TEL:0519-69881022 <http://www.aqsys-cn.com>
mail:aqua-cn@aqsys.co.jp

地址：江苏省常州市新北区创业路16号粤海工业园常州滨江园11C（北门）