

自重落下でもオートストップ機能が使え

センサオートストップガンノズル 灯油・軽油用



特許
申請中

自重落下吐出量
15L/min (落差1m)

センサオートストップガンノズル
ATNB1-20D

こぼさず給油、ムダなく節油！ 燃料の小分け作業に

レバーを握ると排出し、離すと止まる安全設計です。
満タン時にはオートストップ機能で吹きこぼしを防ぎ、
油汚れや臭いの軽減、経費削減や環境改善に貢献します。



満タン検知位置

満タンを検知して、 自動でストップ！

給油時は、満タン検知位置が容器内に入るように
差し込んで使用します。液面が検知位置まで
上がるとセンサーが反応し、自動で給油を停止
して吹きこぼしや入れすぎを防ぎます。

本体の搭載機能をご紹介します

電池残量お知らせ機能

電源 ON

電源 OFF



電池残量が少なくなると、スイッチを押した際に LED が点滅します。通常は内蔵部品が約 30 秒間動作しますが、残量が極端に少ない場合は LED のみ点滅し、動作しないことがあります。警告が出た場合は、3 本全てを新しい電池に交換してください。

ポンプなしで使える！ 自重落下で自動停止

500ℓタンクからの小分けに最適です。



レバーロック機能

通常時



レバーロック時



3 段目の位置でロックしてください。

ねじれを防止する角度調整機能



45°に角度調整できる継手でホースのねじれを防止します。作業時の取り回しがしやすく、給油作業をサポートします。

接続口径：Rc3/4
接続ホース：20A

センサオートストップガンノズル 仕様表

型式	使用液体	最大使用圧力	接続口径	継手	吐出口パイプ 外径	接液部材質	使用温度範囲	保存温度範囲	乾電池	サイズ (mm)	質量 (kg)
ATNB1-20D	灯油・軽油	0.2MPa以下	Rc3/4	45°スイベル	Φ24	本体：AL パッキン：NBR/PTFE	0℃～40℃	-10℃～60℃	単3形 3本	437×275×66	1.7

※使用時間は約 7 カ月です。1 サイクル 10 分の動作を、1 日 3 回使用した場合の目安です。※初回はモニター電池が入っているため、使用時間が短くなる場合があります。
※ご使用前にスイッチの LED 点灯をご確認ください。LED が消灯している場合、オートストップ機能は作動しません。
※自重落下でレバーロックを使用する場合は、3 段目の位置でロックしてください。

アキュアシテム株式会社

TEL: 0749-23-9123 <https://www.aqsys.co.jp/>
FAX: 0749-23-9122 mail: aqua@aqsys.co.jp

〒522-0081 滋賀県彦根市京町1丁目3番1号 K1ビル2 階

2026.06 AZZZ F