

CHD1系列

药品·溶剂用
化工用桶泵

口碑畅销款

满足您多样化的需求！
支持更多种类的溶剂处理！

气动

电动

电动马达泵 CHD1-20SUS-i

气动马达泵 CHD1-20ASUS-i

球阀开关
可调节液体流量大小

- CHD1-20SUSV-i
- CHD1-20ASUSV-i

手动喷枪
单手操作，便于分装

- CHD1-20SUSN-i
- CHD1-20ASUSN-i

药品·溶剂



官网产品介绍



官网产品介绍



特点 1

采用耐腐蚀性强的SUS和PTFE
材质支持更多种类溶剂处理。

特点 2

小巧轻便，操作方便。

特点 3

压缩空气驱动，天然防爆。

适用场景

- 锂电池制造业
- 印染、半导体、消毒液制造、汽车制造业、电气化产业等
- 金属表面处理电镀行业
- 新能源产业



适用液体

- ☑ 乙醇
- ☑ 醋酸乙酯
- ☑ 氢氧化钠
- ☑ 过氧化氢水
- ☑ 其他酸碱性溶剂
- ☑ 信那水
- ☑ 丙酮
- ☑ 清洗剂
- ☑ 去光剂



式样表

型号	CHD1-20A SUS-i	CHD1-20A SUSV-i	CHD1-20A SUSN-i	CHD1-20 SUS-i	CHD1-20 SUSV-i	CHD1-20 SUSN-i
可对应粘度 (cP)	100					
空气消耗量 (L/min)	583			-		
电源 (V)	-			100		
电流 (A)				2		
定格 (分)				可连续运转		
吐出压力 (Mpa)	0.035			0.04		
最大吐出量 (1cP时/L/min)	30		20	22		33
最大向上扬程 (m)	3.5			4		
吸入扬程 (m)	2					
部品	软管 SUS (2m×20A)					
	球阀开关		无		含	无
	手动喷枪		含	无		含
电源线长度 (m)	-			3		
重量 (kg)	7	7.5	8.1	7	7.5	8.1

以下适用于不同场景的溶剂用桶泵，供您挑选！！

气动泵系列

排出无残液 严禁烟火区域可用

密闭加压式气动桶泵

APD-20(25)AS/APD-20SUS-i



- 1 残液少，约200cc
- 2 可用于易挥发、易燃溶剂
- 3 调节器和安全阀双重减压保护

大桶无需密闭 排液无脉冲

便携式气动桶泵

ACH·AMVH·AMH1系列



- 1 粘度10,000cP，比重1.5以下可对应
- 2 大桶用、泵单体、软管式样可选
- 3 可根据液体、扬程、粘度选择式样

手动泵系列

适用于大桶内 溶剂的分装

手摇桶泵

HRD-25/HRP-25-i系列



- 1 配备密闭接合器
- 2 管底部配滤网有效阻挡异物混入
- 3 HRD比重：1.5、HRP比重：1.1

适用于大桶内 高粘度溶剂的分装

手动活塞桶泵

S-LX-i系列



- 1 可对应比重1.5以上液体
- 2 低粘度液体可利用虹吸原理，省力
- 3 压一次可排出600cc

气动泵式样表

型号		APD-20AS(N)-i		APD-25AS(N)-i		APD-20SUS(N)-i		ACH-20SUS-i		AMVH-20SUS-i		AMH1-20SUS-i		ACHD-20SUS-i		AMVHD-20SUS-i		AMH1D-20SUS-i	
运用容器		200L密闭桶 (JIS标准)						仅含泵本体，可连接软管。						200L密闭桶 (JIS标准)					
类型及工作方式		密闭加压式气动真空泵						马达离心泵		马达叶片泵		径向活塞式叶片泵		马达离心泵		马达叶片泵		径向活塞式叶片泵	
运用粘度 (cP)		3,000						5		1,500		2,000		5		1,500		2,000	
空气消耗量 (L/min)		-						508		560		415		508		560		415	
最大排出量 (1cP/L/min)		35 (115)		30 (70)		40 (35)		50		45		32		50		45		25	
最大向上扬程 (m)		2						5		10		15		5		10		15	
吸入扬程 (m)		-						2		5				2		5			
部品	吸嘴	球阀喷枪 (手持式喷枪)						接口尺寸: Rc3/4						连接器、SUS软管、球阀喷枪					
	软管材质	SUS304						接口尺寸: Rc3/4						连接器、SUS软管、球阀喷枪					
重量 (kg)		6.3(6.2)		8.5(8.4)		7.8(7.6)		6.4		9.7		8.8		14		17.3		18.6	

手动泵式样表

型号		HRD-25 SUS-i	HRD-25 SUSH-i	HRD-25 SUSHM-i	HRP-25 III-i	HRP-25II H-i	HRP-25III HM-i	HRP-25 Z-i	HRP-25 ZM-i	S-LX-i	S-LXHS-i		
适用容器及工作方式		200L密闭桶（JIS标准） 手摇式								200L密闭桶（JIS标准） 活塞式			
适用粘度（cP）		500								10,000			
排出量（cc/转）		220			200					600			
最大扬程（m）		2											
部品	接合器	含		密闭式	含		密闭式	含	密闭式	含			
	防静电线	-		含	-		含	-		-			
	连接器	-		含	-		含	-	含	-	含		
	直管底部滤网目数	40目										Φ6.5mm"O" 5个	
	软管材质	-	SUS304		-	SUS304		PP		-	SUS304		
重量（kg）		7.4	8	8.7	3.2	3.8	4.5	2.4	2.8	1.9	3.3		

※溶剂用泵的选择详情请垂询厂家。

安跨 (常州) 泵业有限公司

TEL:0519-6981022

MAIL:aqua-cn@aqsys.co.jp

FAX:0519-6981022

HP:www.aqua-cn.com

地址：江苏省常州市新北区创业路16号11C

粤海工业园常州滨江园