

Thiết bị bơm dầu

Dùng cho dầu

Dùng cho việc dẫn dầu, chiết rót và bôi trơn
Nhiều sản phẩm đa dạng cho nhiều ứng dụng

Chất lỏng cho phép Dầu bôi trơn chuyên dụng như dầu động cơ, dầu hộp số, dầu cắt gọt, dầu thủy lực, dầu tuabin và dầu bơm chân không

Bơm điện cầm tay

EVD-100

Dùng cho thùng phuy nắp kín 200L

100V



Bơm điện cầm tay

EVH-100

Kiểu kết nối ống cả hai đầu

100V



Sẵn sàng sử dụng ngay!



*Không bao gồm phuy

Thích hợp để bơm dầu có độ nhớt trung bình (độ nhớt 2500cP trở xuống)
Bơm dầu ở độ cao lớn

Tháo lắp dễ dàng



Khớp nối cần gạt

Sẵn sàng sử dụng ngay!



Cũng có sẵn các loại bơm khác ngoài AC100V



Bơm AC200V
EV-200



Bơm DC12V
EV-12

Vận chuyển dầu hộp số 85W lên độ cao 10m bằng bơm điện AC100V.

- Vấn đề**
- ☒ Bơm thủ công tốn nhiều thời gian và công sức.
 - ☒ Không có bơm điện nào có thể bơm dầu hộp số 85W.

Vì đâu và cải tiến

Điện khí hóa giúp giảm một nửa thời gian làm việc và cải thiện hiệu suất công việc.

Tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và giảm gánh nặng nhân công.

Tùy chọn lắp đặt



Lưu lượng kế
MK33-25OL



Vòi phun thủ công
GN-AL3025



Vòi phun thủ công
định lượng
GN-K600A



Vòi phun định
lượng cố định
ATPS-10



Lưu ý: Khi lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng (MK33-25OL), độ nhớt khả dụng phải từ 1.000 cP trở xuống.
Ngoài ra, khi lắp đặt vòi phun (GN-AL3025, GN-K600A, ATPS-10), độ nhớt khả dụng phải từ 2.000 cP trở xuống.
Trong một số trường hợp, cần thêm các khớp nối riêng.

Chất lỏng cho phép

Dầu bôi trơn chuyên dụng như dầu động cơ, dầu hộp số, dầu cắt gọt, dầu thủy lực, dầu tuabin và dầu bơm chân không

Bơm khí nén

APD-20N



Tiết kiệm, xả chất lỏng tối ưu không gây lãng phí



Sẵn sàng sử dụng ngay!

Khi cần xả tối thiểu lượng dung dịch còn lại trong thùng phuy.

Vấn đề

- ❑ Chất lỏng còn lại bên trong phuy.
- ❑ Tốn thời gian bảo trì.
- ❑ Công việc thủ công rất nguy hiểm và vất vả.

Ví dụ và cải tiến

Chiết rót dầu an toàn thành các phần nhỏ hơn.
Phân phối chất lỏng từ thùng xô một cách hiệu quả.
Tiết kiệm thời gian, giảm nhân công và an toàn.

Bơm piston

S-LH-1



Vận hành bằng tay cầm dễ dàng. Bơm dầu trơn tru ngay cả với dầu có độ nhớt cao.



Sẵn sàng sử dụng ngay!

Dùng để phân phối dầu bánh răng 90ml, loại dầu này bị đông cứng vào mùa đông và khó phân phối.

Vấn đề

- ❑ Vào mùa đông, khi nhiệt độ xuống gần 0°C, dầu sẽ đông cứng và khó phân phối.
- ❑ Giúp giảm chi phí.

Ví dụ và cải tiến

Bơm trơn tru ngay cả ở 0°C.
Chi phí thấp và góp phần tiết kiệm chi phí.
Tiết kiệm thời gian, cải thiện môi trường và giảm chi phí.

Tấm giữ nhiệt bằng điện dòng

HTJ

100V

Có thể đặt hàng đặc biệt



Độ nhớt tăng vào mùa đông, khiến việc loại bỏ dầu khỏi thùng phuy trở nên khó khăn.

Khi cần xả tối thiểu lượng dung dịch còn lại trong thùng phuy.

Vấn đề

- ❑ Không thể loại bỏ dầu khỏi thùng phuy.

Ví dụ và cải tiến

Độ nhớt giảm cho phép bơm dầu dễ dàng hơn.

Tiết kiệm thời gian, cải thiện môi trường và giảm nhân công.

Dành cho xô 20L /thùng 18L



HTJ-A-P

Sẵn sàng sử dụng ngay!

Dành cho thùng chứa lớn



HTJ-IBC1-40

Dành cho thùng phuy 100L



HTJ-C-100D

Dành cho thùng phuy 200L



HTJ-HHD



HTJ-HP2D



Nhiệt độ có thể đạt gần 40°C ngay cả giữa mùa đông.

