使用方便、性价比高的液面计(用干电池)

· · ·





New!



GDB-CF-i

POINT.1



使用液体

一般油类・切削液・煤油 ・轻油・水・废水・废液

液体减少用

GDB-CL-i

POINT.2

+干电池

更换一次干电池可以 使用约1000次

POINT.3

和以前的液面计相比 较此款液面计性价比 高可以广泛使用!





液体满桶或者减少到感应器位置 就会发光或者发声提示!

听到咔嗤一声 表示安装好了!





嘀嘀嘀




防止漏液,液体在库不足的情况发生!

安装在200L大桶上使用!

《使用方法》

- 1 本产品安装在大桶上 ※空桶感应范围是离大桶底部一厘米以上
- 2. 按下白色的按钮后,红灯亮起开始感应和测量 (三分钟后会自动停止)



3. 液体减少·满桶到感应器位置,就会发出嘀嘀 的声音,声音可以持续15秒。 (按下按钮声音即刻停止)

主板位置

接上电线,通过振 动由蜂鸣器发出信号

可调整位置的接头

通过上下调整接头来 设定感应液面的位置

传感器 感应液体





※特殊品也可以对应

开发背景: 从浮上型液面计升级成感应型液面



- ①想要调整满桶的位置
- ②大桶以外也可以使用
- ③想用性价比高使用便利的产品

根据以上客户的需求开发了此款感应式液面计!





《参数表》

| 型 号 | 用途 | 使用液体 | 使用电池 | 使用液体温度 | 尺寸 | 重量(kg) |
|------------|-----|----------------------------|-------------|--------|----------|--------|
| GDB-CF-i | 满桶用 | 一般油类・切削液・煤油 ・轻油・水・废水・废液 | 四节 5号干电池 | 0℃~40℃ | Ф96×280 | 0.5 |
| GDB-CL-i | 空桶用 | | | | Ф96×1085 | 0.8 |

安跨(常州)泵业有限公司

TEL:0519-6988-1022 HP:www.aqsys.co.jp

FAX:0519-6988-5565 MAIL:aqua-cn@aqsys.co.jp

地址: 江苏省常州市新北区创业路16号11C,

粤海工业园常州滨江园

