

禁火区防暑·防静电首选

# 2026夏季产品特辑



新

可长效保冷的容器  
保冷套全新上市!

降温喷雾, 高效好用!

闷热密闭场所专用·防暑对策



化工厂专用·防静电方案



品类齐全, 选择丰富  
气动风扇·气动送风机



## 压缩空气驱动, 禁火区域也可安心使用的工业风扇

**1** 落地扇  
AFG-18NL-i



**2** 大型落地扇  
AFG-24NL-i



※可上下左右调节角度, 也可作为循环扇使用。

## 风量强劲, 可快速换气的轴流送风机

**6** 轴流式  
AFR-08NL-i



※轴流式不配备角度调节功能

**7** 中型轴流式  
AFR-12NL-i



※可在两侧安装专用风管(需另外购买)

**8** 大型轴流式  
AFR-18NL-i



## 仅需绕在容器上实现保冷的保冷套

**新**  
**13** 小圆桶 (18L&20L)  
CLJ-A-P-i



**新**  
**14** 200L大油桶  
CLJ-HHD-i



**新**  
**15** IBC吨桶  
CLJ-IBC-i



▲冷却装置

冷却机需要客户自行准备

● 绕在容器上使用的保冷套 ● 需与冷却装置连接使用  
※保冷套目前仍在开发中。发售时外观及规格可能有所变更, 敬请谅解。

序号 1 - 5 款工业风扇均可搭载冷雾器

**3** 落地式  
AFF-18NL-i



**4** 台式  
AFD-18NL-i



**5** 壁挂式  
AFK-18NL-i



※产品性能会随使用的空压机功率及配备的气管状态有所变化。  
※上下左右角度调节范围因机型而异。

## 安装简便、可调节喷雾量的冷雾器

**9** 水箱直连型  
(适用于气动工业风扇)  
ACM-A-i



**10** 水箱直连型  
(适用于电动工业风扇)  
ACM-E-i



**新**  
**11** 水管直连型  
(适用于气动工业风扇)  
ACM-AW-i



**新**  
**12** 水管直连型  
(适用于电动工业风扇)  
ACM-EW-i



最大冷却温度:  
**-8°C**

▲10L水箱  
(需另外购买)

冷雾器除可以搭载工业风扇使用外,也可单独安装,不受场地限制可灵活布设。(现场必须配备空压机)

※气动风扇与电动风扇所用接头规格不同(含水管直连型)  
※水管直连型目前仍在开发中,发售时外观及规格可能有所变更,敬请谅解。

## 使用后可实现环境改善、削减成本、保障安全

### 落地款 / 工业风扇

专为喷漆房等不能用油的工况设计,  
高效实现送风、换气与干燥作业。



- 助力高温中暑防控,提升干燥作业整体效率。
- 有效减少设备加油维护频次,降低运维成本。

### 壁挂式 / 工业风扇

尤其适用于闷热场所  
通风换气与空气循环



- 墙壁及立柱都可安装,充分保障作业动线畅通。
- 安全地实现室内上部空气高效循环。

### 轴流送风机

严禁烟火区域必备设备



- 适用于汽车制造、化工、造船及土木施工现场,高效应对各类通风需求。

# 专为气动设备维护设计, 便捷式注油器/黄油加注器

## 16 黄油加注器 GRU-i

### 优势

- 有效降低设备维护成本
- 黄油加注器 (另外售卖) 可补充黄油, 实现重复使用。
- 适配我司的气动马达风扇  
(※部分其他品牌的型号亦可兼容)

### 特点

- 每使用一次, 仅需旋转两周即可实现完成加油。
- 黄油容量可满足四次旋转加油需求
- 转一圈约0.47cc



### 改善案例

仅需每半年加注一次黄油, 即可省去定期维护的成本与工时。

提升设备耐久性

保障设备性能稳定

节约成本

## 黄油加注器使用方法

### 1. 取下加注器盖子




### 2. 向容器内加入黄油。

※容量: 3.8cc (可供2次使用)



### 3. 将黄油加注至距上端约10mm处, 装上加注器盖子并拧紧至 '标记1' 的位置。



### 4. 安装到需要供油的设备上, 拧紧至 '标记2' 的位置 (约旋转4圈), 即可完成一次黄油加注。



※轴流送风机 (AFR系列) 不可用

## 工业风扇 / 送风机 / 冷雾器 / 保冷套 / 黄油加注器 规格表

No.	型号	样式	左右摇头功能	上下角度调节	风扇直径 (mm)	空压机马力 (PS)	适用压缩空气 (Mpa)	空气消耗量 (m <sup>3</sup> /min)	最大风量 (m <sup>3</sup> /min)	转速 (rpm) (转/分钟)	材质 (本体·扇叶)	尺寸 (mm)	重量 (kg)	
1	AFG-18NL-i	落地扇	70°	7档可调 (80°)	450	3	0.4 ~ 0.6	0.33	250	1,800	钢 / 铝合金	宽 780 × 厚 680 × 高 1,210	7.5	
2	AFG-24NL-i		55°	4档可调 (40°)	600	5		0.46	280	1,000		宽 870 × 厚 753 × 高 1,365	12.6	
3	AFF-18NL-i	落地式	70°	7档可调 (70°)	450	3		0.33	250	1,800		钢 / 铝合金	宽 525 × 厚 536 × 高 792	10.4
4	AFD-18NL-i	台式		4档可调 (40°)									宽 445 × 厚 318 × 高 586	7.2
5	AFK-18NL-i	壁挂式		7档可调 (68°)									宽 510 × 厚 317 × 高 610	7.0
6	AFR-08NL-i	轴流式	-	-	200	5		0.35	120	3,300	钢 / 树脂	宽 297 × 厚 337 × 高 312	7.7	
7	AFR-12NL-i				300			0.45	200	2,800		宽 378 × 厚 362 × 高 394	9.4	
8	AFR-18NL-i				450			0.42	300	1,300	钢 / 铝合金	宽 601 × 厚 480 × 高 687	18.5	

No.	产品名称	型号	喷嘴类型	喷雾量	供水方式	重量 (kg)
9	冷雾器 (气动工业风扇专用)	ACM-A-i	双流体式	可调节	水箱 / 专用容器	1.0
10	冷雾器 (电动工业风扇专用)	ACM-E-i				
11	水管直连型冷雾器 (气动工业风扇专用)	ACM-AW-i			水管直连式	1.2
12	水管直连型冷雾器 (电动工业风扇专用)	ACM-EW-i				

No.	产品名称	型号	推荐容器	外层材质	内部绝缘材质	周长 (mm)	高 (mm)
13	保冷套 (适用于工业小圆桶/铁桶)	CLJ-A-P-i	20L工业圆桶 / 18L方桶	聚氨酯涂层尼龙	硅涂层玻璃纤维布	870-1,020	400
14	保冷套 (适用于200L大油桶)	CLJ-HHD-i	200L大油桶			1,800-1,950	850
15	保冷套 (适用于塑料吨桶)	CLJ-IBC-i	塑料吨桶			4,060-4,310	950

No.	产品名称	型号	运行方式	连接口径	材质	容量 (cc)	重量 (g)
16	黄油加注器	GRU-i	手动螺丝式	1/8	AL	3.8	60
17	GRU-i用黄油	GR-50-i	-	-	Sumitec 305	-	50

## 安跨(常州)泵业有限公司

TEL: 0519-6988-1022 HP: www.aqsys.co.jp  
 FAX: 0519-6988-5565 MAIL: aqua-cn@aqsys.co.jp  
 地址: 江苏省常州市新北区创业路16号11C, 粤海工业园常州滨江园