

节油必备好物!!

带流量计 +
自动停止油枪 煤油 / 柴油用桶泵

计量、自动停止为标配!
实现用油量管控, 削减成本!



TDP2-ATN-i

满液自动停止,
杜绝溢油浪费!

1

液体洒到了地面

严格管控用油消耗!
小型数字显示屏、
大表盘机械表两种可选



带流量计 (安装于油枪端)

2

TDP2-ATNK24-i



ATNH-20K24-i

油枪端流量计,
手持查看一目了然



带流量计 (安装于泵体端)

3

TDP2K24-ATN-i



泵体一体化设计,
手持整洁利落



TB-K24-FM-i

ATNH-20-i

配备大表盘流量计

4

TDP2M33-ATN-i



大表盘可视度高,
远距离轻松管理
油量



MK33-25D-i

ATNH-20-i

※支持最长 6 米延长软管

造型精致小巧！ 手动喷枪设计，操作手感极佳

轻量化紧凑型通用设计手动油枪
构造简单坚固、故障率低；依据客户需求优化，
专为煤油、柴油输送打造。



5

TDP2-N-i

连接口径

G1
Rc3/4

带密封盖 (Φ19)

防滴漏，杜绝油污凝固附着

双层 O 型密封圈

双层丁腈橡胶垫圈，强效防漏


止卡扣锁

可固定持续出油状态，
闲置时可锁紧油枪；
无需使用时也能轻松拆卸。

内置过滤器

100 目不锈钢内置滤网，
拦截细微杂质，
拆装清洗便捷

出油口



头部圆润光滑，不会划伤供水箱
内部滤网。

手柄



采用简约时尚直筒式握把，适配各
类手型，握持舒适顺手。

旋转接头

旋转式软管接头，防软管缠绕，防漏油

带流量计 (安装于油枪端)

6

TDP2-NK24-i

GN1-POM20 AdK24-i

带流量计 (安装于泵体端)

7

TDP2K24-N-i

TB-K24-FM-i

GN1-POM20-i

配备大表盘流量计

8

TDP2M33-i

MK33-25D-i

GN1-POM20-i

规格表

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	
型号	TDP2-ATN-i	TDP2-ATNK24-i	TDP2K24-ATN-i	TDP2M33-ATN-i	TDP2-N-i	TDP2-NK24-i	TDP2K24-N-i	TDP2M33-i	
电源 (V)	200								
电流 (A)	1								
额定时长 (分钟)	可连续运转								
输出压力 (Mpa)	0.04								
最大输出流量 (粘度 1cP时, 升 / 分钟)	20				36	32			
最大扬程 (m)	2				4				
吸入扬程 (m)	2								
配件	出液软管	耐油橡胶管 (2m×φ20)							
	喷嘴	ATNH-20-i	ATNH-20K24-i	ATNH-20-i		GN1-POM20-i	GN1-POM20K24-i	GN1-POM20-i	
	流量计	-		TB-K24-FM-i	MK33-25D-i	-		TB-K24-FM-i	MK33-25D-i
电源线 (m)	2								
重量 (kg)	5.9	6.3	6.3	6.4	4.6	5.0	5.0	6.1	

自动停止喷枪结构

1 使用状态

红色箭头→液体流向

吸入空气
①扳起手柄，顶针随之上移，
顶开阀门，流通开启。
②按压枪嘴感应部位，液体即可喷出。

2 自动停枪动作结构

蓝色箭头→内部结构主要动作轨迹

容器内部液面
出液口
被堵住
若容器内液体或泡沫堵住吸入口，
手柄会自动复位，停止出液。

※本产品仅限室内使用，适用温度依据日本《电气用品安全法》
(型式认证：PSE 标识) 规定为 0~40℃。
※自动停枪枪头，流量计不可依靠液体自重自流使用。
※软管最长可延长至 6 米。

安跨(常州)泵业有限公司

TEL:0519-6988-1022 HP:www.aqsys.co.jp
FAX:0519-6988-5565 MAIL:aqua-cn@aqsys.co.jp
地址:江苏省常州市新北区创业路16号11C,粤海工业园常州滨江园